

舒朋士一体化智慧截流提升井基本参数表（压力流）

截流井型号	CPC-S 15 XXX D SS SPF	CPC-S 20 XXX D SS SPF	CPC-S 25 XXX D SS SPF	CPC-S 30 XXX D SS SPF	CPC-S 35 XXX D SS SPF	CPC-S 38 XXX D SS SPF	CPC-S 42 XXX D SS SPF
筒径（m）	1.5	2	2.5	3	3.5	3.8	4.2
截流井最大高度（m）	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10
最大进水管径/雨水管径（mm）	DN400	DN600	DN800	DN1200	DN1500	DN2000	DN2200
最大筒内压力管口径（mm）	DN50	DN80	DN100	DN150	DN200	DN200	DN200
水泵数量（台）	2(一用一备)	2(一用一备)	2(一用一备)	2(一用一备)	2(一用一备)	2(一用一备)	2(一用一备)
单泵最大流量（m³/h）	15	20	100	200	300	300	300
单泵扬程（m）	10	10	10	10	10	10	10
单泵功率（KW）	1.5	2.2	5.5	7.5	15	15	15
占地面积（m²） 以设置与截流井基础底座边长内的面积为计算标准	9	12.25	16	20.25	30.25	36	42.25
备注	上述表内设计的尺寸和水泵参数等应按实际设计及应用工况而定，具体项目具体设计，实际设计以舒朋士提供的最终方案为准。						

舒朋士一体化智慧截流提升井基本参数表（重力流）

截流井型号	CPC-S 15 XXX D SS SPF	CPC-S 20 XXX D SS SPF	CPC-S 25 XXX D SS SPF	CPC-S 30 XXX D SS SPF	CPC-S 35 XXX D SS SPF	CPC-S 38 XXX D SS SPF	CPC-S 42 XXX D SS SPF
筒径（m）	1.5	2	2.5	3	3.5	3.8	4.2
截流井最大高度（m）	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10
最大进水管径/雨水管径（mm）	DN400	DN600	DN800	DN1200	DN1500	DN2000	DN2200
最大截污管口径(mm)	DN200	DN300	DN600	DN600	DN800	DN1200	DN1400
占地面积（m²） 以设置与截流井基础底座边长内的面积为计算标准	9	12.25	16	20.25	30.25	36	42.25
备注	备注：上述表内设计的尺寸参数等应按实际设计及应用工况而定，具体项目具体设计，实际设计以舒朋士提供的最终方案为准。						

型号说明



高强度GRP筒体



100%无碱玻纤



树脂含量高达75%



底部壁厚增加20%
应对更大压力



零渗漏



井筒寿命
高达50年以上



整体缠绕
一次成型



合流制污水截流

旱季混接污水截流

初期雨水截流

城市水环境治理

黑臭水体治理



www.supumps.net